

# ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

**1870-CPR-415**

**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ U,  
CATEGORIA I**

**SR EN 771-1+A1:2015 (EN 771-1:2011+A1:2015)**

**S.C. CERAMUS S.A.**

Parametrii produsului:

Dimensiuni (mm)	240x115x63	240x115x23	285x140x45*	240x63x23**	240x115x63***
Denumire comercială	PL	CS	PV	CP	PLG
Clasa de toleranță	T1	T1	T1	T1	T1
Clasa de domeniu	R1	Rm	R1	Rm	R1
Configurație	Element plin	Element plin	Element plin	Element plin	Element plin cu goluri de uscare (procent de goluri max. 20%)
Rezistența la compresiune (perpendicular pe fața de așezare) (N/mm <sup>2</sup> ) Element U, Categorie I	Min. 22	Min. 15	Min. 22	Min. 15	Min. 15
Aderența - rezistența inițială la forfecare (N/mm <sup>2</sup> )	Min. 0,15	NPD	Min. 0,15	NPD	Min. 0,15
Conținut de săruri solubile active (Clasa)	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>
Reacția la foc	Euroclasa A1	Euroclasa A1	Euroclasa A1	Euroclasa A1	Euroclasa A1
Absorbția de apă (%)	Max. 15	NPD	Max. 15	Max. 15	Max. 15
Permeabilitatea la vapori de apă (μ)	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Izolarea acustică: -densitatea aparentă în stare uscată (kg/m <sup>3</sup> )	1850±92 (D2)	1850±92 (D2)	1900±95 (D2)	1790±90 (D2)	1500±75 (D2)
Rezistența termică: -conductivitate termică (W/m·K)	Max. 0,540	Max. 0,540	Max. 0,540	NPD	Max. 0,540
Durabilitatea la îngheț-dezghet: -tip deteriorare	T <sub>0</sub>	NPD	T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub>
Substanțe periculoase	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

Notă:

- Menținerea în valabilitate a certificatului de conformitate a Controlului Producției în Fabrică este condiționată de îndeplinirea condițiilor contractuale, cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților anuale și a plăților la termenele stabilite prin contract.
- Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezenta Anexă, au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens, conform Regulamentului (UE) 305/2011.
- NDP – nici o performanță declarată.
- \*Extindere produs acordată în Consiliul de Certificare din \* 27.12.2018, \*\*21.11.2022, \*\*\*04.11.2024.
- Anexă emisă în CC din data de 17.11.2025 și este valabilă numai împreună cu certificatul menționat până la data de 09.11.2026.

Semnătura / Stampilă



S.C. QUALITY-CERT S.A., București, Șos. Panduri, Nr. 94, Sect. 5, Cod:050663, Tel: 031/71.00.753, Fax: 021/411.71.51, 031/71.00.752